



Cucine a gas

Gas ranges



New
Flex Burners 
7 kW

- Alta potenza: bruciatore Flex Burner da 7 kW
- Efficienza certificata al 60%
- Fiamma orizzontale: distribuzione uniforme del calore, ottimale anche per cotture delicate
- Massima flessibilità grazie ad un range di potenza modulabile, per adattarsi ad ogni esigenza
- Bruciatore pilota protetto
- *High power: Flex Burner of 7 kW*
- *60% certified efficiency*
- *Horizontal flame: uniform heat distribution, also ideal for delicate cooking*
- *Maximum flexibility thanks to an adjustable power range, to satisfy every need*
- *Protected pilot flame*

La gamma di cucine a gas SERIE 77 si compone di modelli 2/4/6 fuochi disponibili nella versione monoblocco su armadio aperto, su forno (gas statico o elettrico ventilato) o nella versione top.

Modularità: 40/70/110. Ottimo allineamento tramite coprigiunto.

Il piano di lavoro è in acciaio AISI 304 con spessore di 1 mm, imbutito a tenuta stagna per evitare infiltrazioni di sporco, anche grazie agli spigoli raggiati e all'invaso stampato che garantisce il contenimento di liquidi e traccimazioni. I bruciatori in ghisa nichelati estraibili, da 7 kW, sono dotati di spartifiamma in ottone, a fiamma auto-stabilizzante, per cucinare in sicurezza e per una più facile manutenzione. Il bruciatore pilota a basso consumo è protetto all'interno del bruciatore principale.

La disposizione dei bruciatori permette l'utilizzo di pentole fino a 40 cm di diametro. Le griglie posategami in filo d'acciaio sono lavabili in lavastoviglie. Versioni con forno (statico GN2/1, ventilato GN1/1): camera di cottura in acciaio inox con base smaltata, porta in acciaio inox a doppia parete, intercapedine isolante e controporta in acciaio inox. Il forno con riscaldamento a gas è dotato di bruciatore da 6 kW (forno maxi: 8 kW) a fiamma auto-stabilizzata; regolazione termostatica della temperatura con valvola di sicurezza e termocoppia; accensione piezoelettrica del bruciatore. Il forno con riscaldamento elettrico è dotato di resistenze corazzate in acciaio inox da 2,6 kW posizionate sul fondo e sul cielo della camera di cottura; regolazione termostatica della temperatura con doppio controllo separato fondo/cielo per una massima flessibilità di cottura.



The SERIE 77 gas ranges line comprises models with 2/4/6 burners available as freestanding unit, on an open cabinet or with oven (gas static or electric ventilated) or top versions.

Modularity 40/70/110. Perfect elements connection by joint.

The watertight pressed worktop is in 1mm AISI 304 stainless steel with drawn edges allows an efficient burning and prevents liquid overflowing, ensuring easier cleaning operations. The removable burners in nichel plated cast iron and the brass burner caps of 7 kW have self-stabilizing flame, to cook safely and for simpler maintenance. The pilot flam is protected inside the main burner.

The placement of the burners allows use of pans up to 40 cm in diameter.

The wire grids pan support are dishwasher-size..

Versions with oven (static GN 2/1, ventilated GN1/1): stainless steel double-wallcooking chamber with enameled bottom, stainless steel double-wall door with insulating casing.

The gas oven has 6 kW (8 kW in maxi oven) burner with self-stabilizing fame; thermostatic temperature control with safety valve and thermocouple; piezo-electric burner ignition. The electric oven has 2,6 kW stainless steel armoured heating elements placed on the bottom and on the top of the cooking chamber; thermostatic temperature control with separate bottom/top temperature control for maximum cooking flexibility.



Modello Model	Dimensioni esterne Exterior dimension	Dimensioni forno Oven dimension	Portata termica Heating capacity	Forno a gas Gas oven	Tot. gas Tot. gas	Forno elettrico Electric oven	Alimentazione Power supply	Peso Weight
	LxPxH cm	LxPxH cm	7 kW	kW	kW	kW		Kg
Su armadio On cupboard								
D77G2AXL	40x70x85	-	2	-	14	-	-	41
D77G4AXL	70x70x85	-	4	-	28	-	-	62
D77G6SXL	110x70x85	-	6	-	42	-	-	88
Su forno On oven								
D77G4FXL	70x70x85	56x66x31	4	6	34	-	-	90
D77G4FEXL	70x70x85	56x66x31	4	-	28	5,3	400V, 3N, 50/60 Hz	91
D77G4FEVXL	70x70x85	56x37x32	4	-	28	2,6	230V, 1N, 50/60 Hz	83
D77G6FXL	110x70x85	56x66x31	6	6	48	-	-	125
D77G4FEAXL	110x70x85	56x66x31	6	-	42	5,3	400V, 3N, 50/60 Hz	128
D77G6FMXL	110x70x85	77x66x36	6	8	50	-	-	115
D77G4MFAXL	110x70x85	56x66x31	4	6	39,5	-	-	136
TOP								
D77G2XL	40x70x25	-	2	-	14	-	-	30
D77G4XL	70x70x25	-	4	-	28	-	-	50
D77G6XL	110x70x25	-	6	-	42	-	-	64





